

# NEWTON 100 MURAL



# NEWTON 100 MURAL



Puissance nominale : 9 Kw

Rendement : 77,4 %

Sortie de fumées : Ø 200 mm

Taille des bûches : 80 cm

Dimensions (mm) : L1000 x H587 x P503

Classe énergétique



## Les +

- Bûches de 60 cm
- Intérieur brique réfractaire et corps de chauffe garantie 10 ans
- Vitre sérigraphiée
- Baguettes de finition chromées
- Fixation murale

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

### INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	80 cm
Poids	180 Kg
Chambre de combustion	Briques réfractaires
Norme	EN 13240

### PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	9 kW
Rendement	77,4 %
Émissions CO	762 mg/nm <sup>3</sup> = 0,06 %
Émissions de particules	29 mg/nm <sup>3</sup>
Émissions Nox	74 mg/nm <sup>3</sup>
Émissions COV	63 mg/nm <sup>3</sup>
Efficacité énergétique saisonnière	67 %
Double combustion	Oui
BBC / RT 2012	Non

### INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 200 mm femelle - dessus
Entrée d'air frais	Ø 60 mm - arrière
Température des fumées	323 °C
Taux de CO <sub>2</sub>	8,44 %
Débit massique des fumées	8,9 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade	120 cm
Distance sécurité arrière	30 cm
Distance sécurité latérale	30 cm
Distance sécurité dessous	40 cm

\* Aux matériaux combustibles

